

潜水工事会社が考えた安全へのナビゲーション

次世代の水中通話装置

ASA-K22

特徴

- 最大4名同時通話が可能
- 3電源(内蔵バッテリー、AC100V、DC12V)
- 防水ケースで軽量
- 側面に入出力端子がありケースを閉じて使用できる。
- *ダイバー呼吸判定器との接続が可能
(呼吸監視装置にはCO検知及び送気圧力低下感知機能が付属されています)
- *ワイヤレス外部スピーカーと無線接続できる
(option)



標準構成

- Diver通話アンプ本体
- ハンドマイク(ケーブル付)
- 外部スピーカー(ケーブル付)
- トランシーバー2台
- トランシーバー専用接続ケーブル
- 充電用ACケーブル
- 緊急用DC接続ケーブル
- 内蔵リチウムイオンバッテリー

★標準品のすべてがキャリングケースに
収納出来て持ち運びがラクです

主な仕様	
型名	ASA-K22
使用可能ダイバー	2名
同時通話可能数	4
電源	・内蔵リチウムイオンバッテリー12.8V /230.4Wh ・AC100V・DC+12V
内蔵バッテリー充電時間	約5.5時間(AC100V)
連続動作時間	約8時間
ダイバー音声出力	8Ω 2W以上
ダイバー音声入力	8Ω
トランシーバー入出力	専用ケーブル用端子
ハンドマイク入力	600Ω
外部スピーカー出力	8Ω 6W以上
イヤホン端子	16Ω 15mW以上 3.5mmプラグ モノラル
呼吸判定装置用信号出力端子	専用プラグ ステレオ(R=DiverA L=DiverB)
外形寸法・重量(付属品含む)	474x373x178mm・約9.3Kg
付属品	
無線通話セット 1式	トランシーバーIC-4188D 2台、イヤホンマイクHM-179L 1個 トランシーバー接続専用ケーブル(50cm) 1本
ハンドマイク(ケーブル付)	NZ-M350 (ケーブル長：40cm) なんず製
外部スピーカー(ケーブル付)	UP15S-H03 15W/8Ω(ケーブル長：5m) NIKKEI製
充電用ACアダプタ	AD-A190P315(ケーブル長：1.7m)
DC接続ケーブル	2m
A・Bダイバー通話線接続ボックス	ケーブル長20cm
コネクター防水キャップ	6個
イヤホンジャックキャップ	2個
オプション	
コードレストランペットスピーカー	バッテリー内蔵タイプ
別売品	
送受機+4芯ケーブル	100m

ASA 朝日海洋株式会社



特殊潜水機器部：

〒555-0533 大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目11-15
朝日工営(株)内

Tel 06-6475-1237 Fax 06-6475-1247

本社：〒660-0843 兵庫県尼崎市東海岸町38番地

Tel 06-6435-9277 Fax 06-6435-9278

<https://asahi-koei.com/>