

潜水作業用通話装置(ASA-069B)

# Divers Safety Amplifier



標準型

潜水士2名と船上連絡員の間で同時通話ができます

小型で堅牢な日常防水構造です

会話の明瞭度を向上させました

形状 寸法 W240×D160×H100 mm  
質量 2.7kg(本体)

仕様 電源 標準DC12V/2A 動作可能電圧(DV10~14V)  
SP出力 外部スピーカー 2.5W 8Ω  
MIC入力 600Ω

付属品 ①バッテリーケーブル 0.75sq 3m 電極クリップ  
②ハンドマイク

多様なニーズに対応できるオプション機能  
オプション

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| ① 専用AC電源アダプター (AC100V/DC12V)     | 随時     |
| ② 電源電圧 DC12~24V                  | 注文時に指定 |
| ③ 壁面取付け用金物                       | 随時     |
| ④ スピーカーセット(コネクタ+トランペットSP+20mコード) | 随時     |
| ⑤ OPから各潜水士への個別選択通話機能             | 注文時に指定 |
| ⑥ 潜水士ごとに独立した外部SP                 | 注文時に指定 |
| ⑦ ケーブル側コネクタ防水キャップ                | 随時     |

⑤⑥を追加した場合、外形寸法及びスイッチ類の配置が標準型と異なります